

## FSP 2/...-SMA/TAIT

### Flexdrahtantenne für TAIT tragbare Geräte im 2 m Band

#### Beschreibung

- Hochflexibler, polyethylenummantelter Flexdraht.
- Ungekürzter  $\frac{1}{4}$   $\lambda$  Strahler.
- Hohe Qualität in einem eleganten und schlanken Design.
- Werksjustiert und geprüft für minimales SWR und optimale Leistung.



#### BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr	Frequenz
FSP 2/l-SMA/TAIT	140000413	144 - 164 MHz
FSP 2/h-SMA/TAIT	140000412	155 - 175 MHz

#### SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Modell	FSP 2/...-SMA/TAIT
Frequenz	2 m band covered by three models
Antennentyp	Antenna for portable equipment
Max. Eingangsleistung	100 W
Polarisation	Vertikal
Impedanz	50 $\Omega$
Gewinn	0 dB (compared to a $\frac{1}{4}$ $\lambda$ portable antenna)
VSWR	< 2.0:1 when mounted directly on portable equipment

Mechanisch DE	
Anschlussyp	SMA (male) special for TAIT
Materialien	Polyethylene-covered flexible steel wire Black-chromed brass
Farbe	Schwarz
Höhe	560 mm
Gewicht	0.035 kg

