

MU 5-X/...

¼ λ Auto-Funkantenne für das 450 MHz Band

Beschreibung

- Robuster, konischer, flexibler Gummistrahler.
- MU 5-X/s deckt 370 – 410 MHz
 - MU 5-X/l deckt 406 – 440 MHz
 - MU 5-X/h deckt 430 – 470 MHz
 - keine Justierung erforderlich.
- Edelstahl-Antennenfuß (X-Fuß) mit M6 Gewinde zur Strahlerbefestigung.
- Einfach Montage von außen.
- Modelle mit X-Fuß (oval), CX-Fuß (rund) oder MM-Fuß (magnetisch) verfügbar.
- Wahlweise zwei Anschlussmöglichkeiten:
 - X-Fuß, MM-Fuß : FME-Anschluss (ohne Kabel)
 - XP4-Fuß : mit fest montiertem 4m Kabel mit FME-Buchse.
- Alle Strahler sowie Füße sind kompatibel.



BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr	Frequenz
MU 5-X/s	130001027	370 - 410 MHz
MU 5-X/l	130001028	406 - 440 MHz
MU 5-X/h	130001029	430 - 470 MHz
MU 5-CX/s	130001037	370 - 410 MHz
MU 5-CX/l	130001033	406 - 440 MHz
MU 5-CX/h	130001036	430 - 470 MHz
MU 5-XP4/s	130001477	370 - 410 MHz
MU 5-XP4/l	130001030	406 - 440 MHz
MU 5-XP4/h	130001031	430 - 470 MHz
MU 5-CXP4/s	130001038	370 - 410 MHz
MU 5-CXP4/l	130001035	406 - 440 MHz
MU 5-CXP4/h	130001034	430 - 470 MHz
MU 5-MM/s	130001024	370 - 410 MHz
MU 5-MM/l	130001025	406 - 440 MHz
MU 5-MM/h	130001026	430 - 470 MHz

SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Modell	MU 5-X/...
Frequenz	450 MHz-band covered by three models
Antennentyp	Mobile whip antenna
Max. Eingangsleistung	100 W
Polarisation	Vertikal
Impedanz	50 Ω
Gewinn (EIA RS-329-1)	0 dB
Mechanisch DE	
Materialien	Whip: Sturdy, flexible rubber with cast-in multicore steel wire radiating element Mount: Black-chromed brass Weather- and shockproof plastics Stainless steel
Installationsmoment	4 +/- 1 Nm
Farbe	Schwarz
Höhe	170 mm / 6.69 in.
Gewicht	X-version: Approx. 75 g XP4-version: Approx. 215 g MM-version: Approx. 325 g
Montage	18 mm dia. hole

