

## MU 4-ZG/...

### Kolineare 4 dB Auto-Funkantenne für das 450 MHz Band

#### Beschreibung

- > 4 dB dB Autofunkantenne mit kolinearem Edelstahlstrahler und 8 mm Strahlergewinde.
- > Verfügbar mit ZG-Fuß oder MZG-Magnetfuß.
- > Wahlweise mit ZG-Fuß und FME-Anschluss (ohne Kabel) oder mit ZGP4-Fuß mit 4 m fest montiertem Kabel (mit FME-Buchse) erhältlich.
- > MZG-Modelle sind mit FME-Anschluss direkt am Magnetfuß (ohne Kabel) versehen.
- > Modelle wahlweise universell justierbar oder werksseitig fest justiert (für Mobilfunknetze) erhältlich.

Whips from the ZG/ZGP4 mounts and the MZG-mount are **NOT** compatible.



#### BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr	Beschreibung	Frequenz
MU 4-MZG/f	130000917		406...430 MHz
MU 4-MZG/h	130000918		440...470 MHz
MU 4-MZG/l	130000919		420...450 MHz
MU 4-MZG/s	130000920		380...410 MHz
MU 4-ZGP4/f	130000959	ZGP4-mount with 4m cable and FME	406...430 MHz
MU 4-ZGP4/h	130000961	ZGP4-mount with 4m cable and FME	440...470 MHz
MU 4-ZGP4/l	130000964	ZGP4-mount with 4m cable and FME	420...450 MHz
MU 4-ZGP4/ CEL1	130000969	ZGP4-mount with 4m cable and FME	450 MHz
MU 4-ZGP4/ CEL2	130000970	ZGP4-mount with 4m cable and FME	440 - 455 MHz
MU 4-ZGP4/ CEL3	130000971	ZGP4-mount with 4m cable and FME	425 - 440 MHz
MU 4-ZGP4/s	130000958	ZGP4-mount with 4m cable and FME	380...410 MHz
MU 4-ZG/f	130000957	ZG-mount with FME	406...430 MHz
MU 4-ZG/h	130000960	ZG-mount with FME	440...470 MHz
MU 4-ZG/l	130000963	ZG-mount with FME	420...450 MHz
MU 4-ZG/ CEL1	130000966	ZG-mount with FME	450 MHz
MU 4-ZG/ CEL2	130000967	ZG-mount with FME	440 - 455 MHz
MU 4-ZG/ CEL3	130000968	ZG-mount with FME	425 - 440 MHz
MU 4-ZG/s	130000972	ZG-mount with FME	380...410 MHz
MU 4-MZG/CEL2	130001329		440 - 455 MHz

#### SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Modell	MU 4-ZG/...
Frequenz	Modells within 380 - 470 MHz
Antennentyp	Collinear stainless steel mobile whip antenna
Max. Eingangsleistung	100 W
Polarisation	Vertikal
Impedanz	50 Ω
Bandbreite	> 15 MHz @ SWR = 1.5 > 30 MHz @ SWR < 2.5
Gewinn (EIA RS-329-1)	4 dB

Mechanisch DE	
Materialien	Whip: Black-chromed stainless steel and brass Mount: Black-chromed brass Weather- and shockproof plastics Stainless steel
Installationsmoment	7.5 +/- 1 Nm
Farbe	Schwarz
Höhe	59 mm / 2.32 in.
Gewicht	ZG-version: Approx. 180 g ZGP4-version: Approx. 320 g MZG-version: Approx. 860 g
Montage	21mm dia. hole

