


Artikel-Nr.: 787500010

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Material: Housing: aluminium | inner conductor: brass



Hersteller: Kathrein



787500010 | Low Power Splitter

Produktinformationen "787500010 | Low Power Splitter"

698 – 3800 MHz | 50 W | 4.3-10 Connector | 4-way

Bestell-Nr.:	787500010
Frequenzbereich:	698 – 3800 MHz
Antennenanschlüsse:	4
Eingang Ausgang:	1 4
Impedanz:	50 Ω
Splitterdämpfung:	6.0 dB
Durchgangsdämpfung 698 – 2700 MHz:	0.7 dB
Durchgangsdämpfung 2700 – 3800 MHz:	1.1 dB
Isolation:	17.7 dB
Rückflussdämpfung:	17.7 dB
VSWR:	≤ 1.3
Intermodulation IM3:	≤ -150 dBc (2 \times 43 dBm carrier)
Max. Leistungsaufnahme:	50 W
Anschluss:	4.3-10 female
Schutzart:	IP 65
Zul. Umgebungstemperatur:	-20 bis + 85 °C
Anwendungsbereich:	Innenbereich Außenbereich
Abmessungen:	158 x 136 x 22 mm
Verpackungsmaße:	180 x 150 x 35 mm
Gewicht:	0.74 kg