

Artikel-Nr.: 787500017

**Besondere Ausstattungsmerkmale:**

- Material: Housing: aluminium | inner conductor: brass
- DC capability: DC transmission only between input and port P1; P2 is coupled capacitively



Hersteller: Kathrein

**Tapper 13 dB Coupling Loss****Produktinformationen "Tapper 13 dB Coupling Loss"**

698 – 3800 MHz | 13 dB Coupling Loss | 4.3-10 Connector

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Bestell-Nr.:                  | 787500017                       |
| Frequenzbereich:              | 698 – 3800 MHz                  |
| Abzweigdämpfung Eingang ↔ P1: | ± 2.0 dB                        |
| Abzweigdämpfung Eingang ↔ P2: | 13 dB                           |
| Durchgangsdämpfung:           | ≤ 0.8 dB                        |
| Impedanz:                     | 50 Ω                            |
| VSWR:                         | ≤ 1.3                           |
| Intermodulation IM3:          | ≤ -160 dBc (2 × 43 dBm carrier) |
| Max. Leistungsaufnahme:       | 300 W                           |
| Anschluss:                    | 4.3-10 female                   |
| Schutzart:                    | IP 65                           |
| Zul. Umgebungstemperatur:     | -20 bis +65 °C                  |
| Anwendungsbereich:            | Innenbereich   Außenbereich     |
| Gewicht:                      | 0.15 kg                         |
| Abmessungen:                  | 39 x 25 x 25 mm                 |
| Verpackungsmaße:              | 90 x 55 x 33 mm                 |