

Artikel-Nr.: 787500016

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Material: Housing: aluminium | inner conductor: brass
- DC capability: DC transmission only between input and port P1; P2 is coupled capacitively



Hersteller: Kathrein

Tapper 10 dB Coupling Loss

Produktinformationen "Tapper 10 dB Coupling Loss"

698 – 3800 MHz | 10 dB Coupling Loss | 4.3-10 Connector

Bestell-Nr.:	787500016
Frequenzbereich:	698 – 3800 MHz
Abzweigdämpfung Eingang ↔ P1:	± 1.5 dB
Abzweigdämpfung Eingang ↔ P2:	10 dB
Durchgangsdämpfung:	≤ 1.0 dB
Impedanz:	50 Ω
VSWR:	≤ 1.4
Intermodulation IM3:	≤ -160 dBc (2 × 43 dBm carrier)
Max. Leistungsaufnahme:	300 W
Anschluss:	4.3-10 female
Schutzart:	IP 65
Zul. Umgebungstemperatur:	-20 bis +65 °C
Anwendungsbereich:	Innenbereich Außenbereich
Gewicht:	0.15 kg
Abmessungen:	39 x 25 x 25 mm
Verpackungsmaße:	90 x 55 x 33 mm