

HA5 Handapparat

Handapparat mit einer PTT-Taste und Auflage

Artikelnummer

6506-004-100-51



Eigenschaften

- Elegantes Design und hervorragende Haptik
- Geringer Platzbedarf
- Großflächige PTT-Taste an der Unterseite (auch für Linkshänder sehr gut zu bedienen)
- Dynamische Hörkapsel
- Geräuschkompensierende Mikrofonkapsel
- Verschleißfreie Hook-Erkennung über Magnetkontakt

Lieferumfang

- Handapparat HA5 mit Spiralkabel und Anschlussstecker
- Auflage A58 inklusive Schrauben und Bohrschablone

Optionen

- [Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen](#) auf Anfrage

Anwendungsbereich

- Ideal geeignet für mobile und stationäre Mobilfunksysteme (sowohl analog als auch digital)

Zubehör

- Auflage A58 inklusive Schrauben und Bohrschablone

Technische Daten

Allgemein

Gehäuse	Kunststoff PC-ABS, schwarz
Maße	Höhe 31 mm (ohne Auflage) / 44 mm (mit Auflage), Breite 51 mm, Tiefe 164 mm
Gewicht	200 g
Anschluss	8-adriges halogenfreies Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,5 m, Anschlussstecker RJ50 (10-polig)
Bedienelemente	1 PTT-Taste an der Unterseite
Lagertemperatur	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur	-25 °C bis +60 °C

Mikrofon

Betriebsspannung	1 V bis 10 V (DC)
Frequenzbereich	150 Hz bis 12 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit (in LRGP)	6 mV/Pa (-44 dBV/Pa \pm 3 dB)
Impedanz	2,2 kOhm \pm 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik	Niere

Hörer

Frequenzbereich	400 Hz bis 5 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit	22 dBPa/V \pm 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak-Koppler)
Impedanz	50 Ohm \pm 20 % bei 1 kHz
Max. Eingangsspannung	1 V