

# KL1 Lautsprecher

Dynamischer Kleinlautsprecher

## Artikelnummer

6601-012-000-51 (ehem. 2601-001-000-51)



## Eigenschaften

- Bruchsicheres Kunststoffgehäuse
- Langzeitstabile Kunststoffmembrane
- Hohe Leistung bei geringem Platzbedarf
- Für Funkübertragung optimierter Frequenzbereich
- Elastischer Haltebügel

## Lieferumfang

- Kleinlautsprecher mit Anschlusskabel und Haltebügel

## Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- 8-Ohm-Variante
- Integrierter Lautstärkeregler
- [Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen](#) auf Anfrage

## Anwendungsbereich

- Für mobile und stationäre Funkanlagen

## Technische Daten

### Allgemein

Gehäuse	Kunststoff PA, schwarz
Maße	Höhe 72 mm, Breite 77 mm, Tiefe 50 mm, Ø 58 mm
Gewicht	175 g
Anschluss	2-adriges 2,0-m-Kabel ohne Anschlussstecker
Lagertemperatur	-40 °C bis +85 °C
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C

### Lautsprecher

Frequenzbereich	300 Hz bis 6 kHz bei -10 dB
Kennschalldruck	83 dB/1 W/1 m ± 3 dB
Impedanz	4 Ohm ± 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit	max. 5 W