

# KL34 Lautsprecher

Dynamischer Kleinlautsprecher (10 Watt)

Artikelnummer

6604-006-000-51



## Eigenschaften

- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Sehr hohe Leistung – 10 Watt
- Für Funkübertragung optimierter Frequenzbereich
- Stabiler Haltebügel aus Metall

## Lieferumfang

- Kleinlautsprecher mit Anschlusskabel und Haltebügel

## Optionen

- [Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen](#) auf Anfrage

## Anwendungsbereich

- Für mobile und stationäre Funkanlagen

## Technische Daten

### Allgemein

Gehäuse	Kunststoff PVC, schwarz
Maße	Höhe 66 mm, Breite 110 mm, Tiefe 55 mm, Höhe mit Bügel 77 mm
Gewicht	340 g
Anschluss	2-adriges 3,0-m-Kabel mit Molex-Stecker
Lagertemperatur	-25 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur	-25 °C bis +70 °C

### Lautsprecher

Frequenzbereich	300 Hz bis 5 kHz bei -10 dB
Kennschalldruck	84 dB/1 W/1 m $\pm$ 2 dB
Impedanz	4 Ohm $\pm$ 15 % bei 1 kHz
Belastbarkeit	Norm. 10 W/Max. 12 W