

KL14 Lautsprecher

Dynamischer Kleinlautsprecher

Artikelnummer

6601-010-000-51



Eigenschaften

- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Hohe Leistung bei geringem Platzbedarf
- Großer Frequenzbereich
- Stabiler Haltebügel aus Metall

Lieferumfang

- Kleinlautsprecher mit Anschlusskabel und Haltebügel

Optionen

- 8-Ohm-Variante (KL18: 6601-011-000-51)
- [Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen](#) auf Anfrage

Anwendungsbereich

- Ideal für Telematik- und Freisprechsysteme geeignet

Technische Daten

Allgemein

Gehäuse	Kunststoff ABS, schwarz
Maße	Höhe 68,5 mm, Breite 74,5 mm, Tiefe 31 mm, Höhe mit Bügel 74,25 mm
Gewicht	180 g
Anschluss	2-adriges 3,0-m-Kabel mit Molex-Stecker
Lagertemperatur	-25 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur	-25 °C bis +70 °C

Lautsprecher

Frequenzbereich	500 Hz bis 8 kHz bei -10 dB
Kennschalldruck	85 dB/1 W/1 m \pm 2 dB
Impedanz	4 Ohm \pm 15 % bei 1 kHz
Belastbarkeit	Norm. 4 W/Max. 6 W