

ME1 Freisprechmikrofon

Elektret-Aufbaumikrofon

Artikelnummer

01 6909 00100051 (ehem. 2909-003-000-51)



Eigenschaften

- Elektret-Mikrofonkapsel
- Mit Richtwirkung
- Stabiles Kunststoffgehäuse

Lieferumfang

- Aufbaumikrofon mit Anschlusskabel
- Halter HV20 mit Klettbandbefestigung
- Windschutz WS19

Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- [Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen](#) auf Anfrage

Anwendungsbereich

- Freisprechsysteme in Fahrzeugen

Zubehör

- Windschutz WS19

Technische Daten

Allgemein

Gehäuse	Kunststoff PE, schwarz
Maße	Höhe 30 mm, Breite 17 mm, Tiefe 32 mm
Gewicht	40 g
Anschluss	1-adriges Kabel, geschirmt, 3,5 m, ohne Anschlussstecker
Lagertemperatur	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur	-25 °C bis +60 °C

Mikrofon

Betriebsspannung	1,5 V bis 10 V (DC)
Frequenzbereich	100 Hz bis 14 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit	12 mV/Pa (-44 dBV/Pa $\pm$ 3 dB) bei 5 V/2 kOhm
Impedanz	1,6 kOhm $\pm$ 20 % bei 1 kHz/RL = 2 kOhm
Richtcharakteristik	Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB)