

# HA11 USB Handapparat

USB-Handapparat mit PTT-Taste, Auflage  
und Bodenplatte

## Artikelnummer

01 6511 00500151 (ehem. 6506-011-001-51)



## Eigenschaften

- Dynamische Mikrofon- und Hörkapsel
- Großflächige Sendetaste
- Schwere Bodenplatte garantiert festen Stand
- Langlebiges Spiralkabel
- Auflage ohne Verriegelung
- Sehr stabiles Kunststoffgehäuse
- Mit Schaltkontakt (Hook-Funktion)
- Flammwidriges Kunststoffgehäuse
- Lautsprecher in der Auflage

## Lieferumfang

- Handapparat mit Spiralkabel, Auflage und 2,0 m langem USB-Typ-A-Kabel

## Optionen

- Mit Auflage zur vertikalen oder horizontalen Wandmontage mit Zwangsentriegelung
- Anpassung der HID-Codierung
- [Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen](#) auf Anfrage

## Anwendungsbereich

- Büros, Leitstellen und Leitstände
- Funk- und Durchsageanlagen im mobilen und stationären Bereich

## Technische Daten

### Allgemein

Gehäuse	Kunststoff PC-ABS, schwarz
Maße	Höhe 95 mm, Breite 63 mm, Tiefe 213 mm
Gewicht	980 g
Anschluss	6-adriges halogenfreies Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,35 m, USB-Typ-A-Anschlusskabel
Bedienelemente	1 PTT-Taste (orange, freiprogrammierbar)
Lagertemperatur	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur	-25 °C bis +60 °C

### Mikrofon

Frequenzbereich	200 Hz bis 6 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit (in LRGP)	1 mV/Pa (-60 dBV/Pa $\pm$ 3 dB)
Impedanz	200 Ohm $\pm$ 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik	Kugel
Betriebsspannung	5 V USB (DC)

### Hörer

Frequenzbereich	300 Hz bis 4 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit	26 dBPa/V $\pm$ 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak-Koppler)
Impedanz	300 Ohm $\pm$ 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit	10 mW