

DHL1/R (schwarz) Lautsprecher

Kompakter Druckkammerlautsprecher

Artikelnummer
6602-045-000-51



Eigenschaften

- Robustes flammwidriges Kunststoffgehäuse
- Extrem kompakte Bauform
- Hoher Schalldruck
- Schutzklasse IP65 (6K5) (IEC 60529; VW 80101)
- Salznebelbeständig (IEC 60068; VW 80101)

Lieferumfang

- Druckkammerlautsprecher mit Anschlusskabel

Optionen

- Kundenspezifische Stecker
- 8 Ohm-Variante
- [Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen](#) auf Anfrage

Anwendungsbereich

- Für mobile und stationäre Funkanlagen

Technische Daten

Allgemein

| | |
|--------------------|---|
| Gehäuse | Kunststoff PA66, schwarz, flammwidrig nach UL94 V-0; NF F 16-101/102 I2/F2; BS6853 Tabelle 7/8 Ib II |
| Maße | Tiefe 80 mm, Höhe 125 mm, Ø 115 mm |
| Gewicht | 940 g |
| Anschluss | 2-adriges Kabel, halogenfrei, 6,0 m, ohne Anschlussstecker |
| Lagertemperatur | -40 °C bis +105 °C |
| Betriebstemperatur | -25 °C bis +85 °C |

Lautsprecher

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Frequenzbereich | 600 Hz bis 4 kHz bei -10 dB |
| Kennschalldruck | 104 dB/1 W/1 m ± 3 dB |
| Impedanz | 4 Ohm ± 20 % bei 1 kHz |
| Belastbarkeit | max. 25 W |