

# EL2 Einbaulautsprecher 4 Ohm

4 Ohm Einbaulautsprecher mit  
Lautstärkeregler für Einsatzfahrzeuge

## Artikelnummer

01 6601 01501157



## Eigenschaften

- Einbaulautsprecher mit 4 Ohm
- Potentiometer zur Einstellung der Lautstärke
- Großer Frequenzbereich
- Geschlossenes Rückvolumen
- Geringe Einbautiefe
- Einfache Befestigung

## Lieferumfang

- Kleinlautsprecher mit Potentiometer und 30 cm Anschlusskabel mit Stecker

## Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- 8 Ohm-Variante mit 30 cm Anschlusskabel und Anschlussstecker (01 6601 01501057)
- 4 Ohm-Variante mit 2 m Anschlusskabel und offenem Kabel (01 6601 01500157)
- 8 Ohm-Variante mit 2 m Anschlusskabel und offenem Kabel (01 6601 01500057)
- [Individuelle Modifikationen und Anpassungen](#) auf Anfrage

## Anwendungsbereich

- Für den Verbau im Einsatzfahrzeug
- Für die mobile oder stationäre Wiedergabe von Audionachrichten

## Technische Daten

### Allgemein

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gehäuse            | Kunststoff PA, grau (RAL 7001)                              |
| Maße               | Höhe 120 mm, Breite 100 mm, Tiefe 46 mm (Einbautiefe 27 mm) |
| Gewicht            | 220 g                                                       |
| Anschlusskabel     | 30 cm lang, 2-adrig, mit Anschlussstecker                   |
| Lagertemperatur    | -30 °C bis +75 °C                                           |
| Betriebstemperatur | -25 °C bis +60 °C                                           |

### Lautsprecher

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Frequenzbereich | 300 Hz bis 10 kHz bei -10 dB |
| Kennschalldruck | 80 dB/1 W/1 m $\pm$ 3 dB     |
| Impedanz        | 4 Ohm $\pm$ 20 % bei 1 kHz   |
| Belastbarkeit   | max. 6 W                     |