



Wetterschutz-Kit für Steckverbinder und Spleiße, enthält Butylkautschuk und PVC-Band

Produktklassifizierung

Produkttyp	Wetterschutzband
Produktmarke	HELIAX®
Bestellhinweis	ANDREW® Standardprodukt (Global)

Allgemeine Spezifikationen

Anwendung	Bietet zusätzliche Feuchtigkeitsabdichtung für Kabelverbindungen
Anwendungen pro Kit	Vier 1/2 Zoll– 7/8 Zoll Zwölf 1/2 Zoll– 1/2 Zoll Zwölf 1/2 Zoll– 7/8 und bis Gerät Zwei 1/2 Zoll – 2-1/4 Zoll
Code des Harmonisierten Systems (HS)	4005.91.0000 (Gummimischungen, unvulkanisiert in Platten, Platten und Streifen)

Dimensionen

Nenngröße	1-1/4 Zoll 1-5/8 Zoll 1/2 Zoll 1/4 Zoll 2-1/4 Zoll 3/8 Zoll 5/8 Zoll 7 /8 Zoll
-----------	--

Materialspezifikationen

Materialart	Butylkautschuk-Klebeband PVC-Klebeband
-------------	--

Umwelt-Spezifikationen

Betriebstemperatur	-10 °C bis +80 °C (+14 °F bis +176 °F)
Prüfverfahren für die UV-Beständigkeit	Butyl-Testverfahren im QUV-Wettermesserzyklus von 8 Stunden UV bei 150 °F, dann 4 Stunden Kondensation bei 104 °F Prüfverfahren für PVC-Klebeband UL 510, ASTM D1000
UV-Beständigkeit, minimal, ohne Degradation	≥ 1000 Stunden
Prüfverfahren für die Witterungsbeständigkeit	04AS00-03.6.0 MIL-STD-1344A, Methode 1002

Verpackung und Gewichte

Höhe, verpackt	195,58 mm 7,7 Zoll
Breite, verpackt	175,26 mm 6,9 Zoll
Länge, verpackt	96,52 mm 3,8 Zoll
inklusive	Eine Rolle mit 2 Stück PVC-Band Sechs Rollen 2-1/2 Zoll Butylkautschukband Zwei Rollen mit 3/4 Zoll PVC-Band
Verpackungsmenge	1
Gewicht, brutto	1,52 kg 3.351 Pfund

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften/Zertifizierungen

Agentur	Klassifikation
CHINA-ROHS	Unterschreitung des maximalen Konzentrationswertes
DIN 9001:2015	Entwickelt, hergestellt und/oder vertrieben unter diesem Qualitätsmanagementsystem
REACH-SVHC	Konform gemäß SVHC-Revision auf www.andrew.com/ProductCompliance
ROHS	Gefällig
UK-ROHS	Gefällig



Enthaltene Produkte

- 42615-10 – Butylkautschukband, 24 Zoll
- 9905-41 – Schwarzes 3/4 Zoll PVC-Band, 66 ft
- 9905-71 – Schwarzes 2 Zoll PVC-Band, 20 ft