

244377



Drehmomentschlüssel für das Kupplungsdrehmoment von 7-16
DIN-Steckverbindern, 1-1/4 in Öffnung

Produktklassifizierung

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkttyp | Schraubenschlüssel |
| Produktmarke | HELIAX® |
| Bestellhinweis | ANDREW® nicht standardmäßiges Produkt |

Allgemeine Spezifikationen

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Anwendung | Drehmomente DIN-Steckverbinder |
| Kalibrierung | 6 Monate |
| Werkzeug-Typ | Drehmomentschlüssel |

Dimensionen

| | |
|--|----------------------|
| Öffnung des Schraubenschlüssels | 31,75 mm 1,25 Zoll |
|--|----------------------|

Materialspezifikationen

| | |
|--------------------|-------|
| Materialart | Stahl |
|--------------------|-------|

Mechanische Spezifikationen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Drehmoment-Toleranz | -0/+2 |
| Drehmoment-Wert | 228 Zoll Pfund 25.761 N-m |

Verpackung und Gewichte

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Höhe, verpackt | 381 mm 15 Zoll |
| Breite, verpackt | 73,66 mm 2,9 Zoll |
| Länge, verpackt | 73,66 mm 2,9 Zoll |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Gewicht, brutto | 0.89 kg 1.962 Pfund |

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften/Zertifizierungen

244377

Agentur

DIN 9001:2015

Klassifikation

Entwickelt, hergestellt und/oder vertrieben unter diesem Qualitätsmanagementsystem