

ATCB-B01-020



AISG RET Câble de commande, 20 m

- Fournit des données et de l'alimentation aux composants du système RET
- conformes aux normes AISG et RoHS

Classification des produits

Type de produit Câble standard AISG

Spécifications générales

Connecteur AISG A	8 broches DIN femelle
Connecteur AISG A Style de corps	Droit
Connecteur AISG A Standard	CEI 60130-9
Connecteur AISG B	8 broches DIN mâle
Style de corps du connecteur AISG B	Droit
Connecteur AISG B Standard	CEI 60130-9
Couleur	Noir
Type de conducteur de données	Paire torsadée de 0,24 mm² (24 AWG)
Certification UE	CB Après Jésus-Christ
Type de conducteur d'alimentation	0,82 mm² (18 AWG) toronné
Nombre total de conducteurs, quantité	6

Taille

Longueur	20 m 65,617 pieds
Diamètre sur la gaine	8 millimètres 0,315 pouce

Spécifications électriques

Protocole	AISG 1.1 AISG 2.0
Tension, maximale	300 V

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement	-40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
Humidité relative	Jusqu'à 100 %

CEI 60068-2-14

ATCB-B01-020

Méthode d'essai de séquence climatique	CEI 60068-2-14
Méthode d'essai d'exposition au froid	CEI 60068-2-1
Méthode d'essai d'exposition à la chaleur humide	CEI 60068-2-30, condition d'essai db
Méthode d'essai d'exposition à la chaleur	CEI 60068-2-2
Méthode d'essai de protection contre les intrusions	CEI 60529:2001, IP67
Méthode d'essai de simulation de pluie	CEI 60068-2-18, Condition d'essai Ra, Méthode 1
Méthode d'essai de résistance aux UV	CEI 60068-2-5, condition d'essai B

Emballage et poids

Poids net	1,8 kg 3,968 livres
-----------	-----------------------

Conformité réglementaire/Certifications

Agence	Classification
Après Jésus-Christ	Conforme aux directives CE pertinentes sur les produits
CHINE ROHS	Inférieur à la valeur de concentration maximale
Norme ISO 9001:2015	Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité
REACH-SVHC	Conforme à la révision SVHC sur www.andrew.com/ProductCompliance
ROHS	Conforme
Royaume-Uni-ROHS	Conforme

