

F4A-DMDM-1M-P

Cavalier HELIAX® 1/2" Superflexible SureFlex® avec types d'interface
7-16 DIN mâle et 7-16 DIN mâle, 1 m



Classification des produits

Type de produit	SureFlex® Premium, PIM statique
Marque du produit	HÉLIAX® Assure-toi®
Séries de produits	Réf. RSJ4-50
Note de commande	Produit standard ANDREW® en Asie-Pacifique Produit standard ANDREW® en Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique

Spécifications générales

Style de corps, connecteur A	Droit
Style de corps, connecteur B	Droit
Interface, connecteur A	7-16 DIN Mâle
Interface, connecteur B	7-16 DIN Mâle
Niveau de révision de la fiche technique	B

Taille

Longueur	1 mètre 3.281 pieds
Taille nominale	1/2 po

Spécifications électriques

IMD statique de 3ème ordre	-116 dBm
Méthode d'essai statique IMD de 3e ordre	Deux porteurs de +43 dBm
DTF, connecteur A	-34 dB
DTF, connecteur B	-34 dB

ROS/perte de retour

Bande de fréquence	ROS	Perte de retour (dB)
698 à 960 MHz	1.065	30
1700 à 2200 MHz	1.065	30

F4A-DMDM-1M-P

2200– 2700 MHz

1.106

25.96

Étiquette d'échantillon d'assemblage de cavalier



Spécifications environnementales

Méthode d'essai d'immersion

Conforme à la norme CEI 60529:2001, IP68 à l'état accouplé

Conformité réglementaire/Certifications

Agence	Classification
CHINE ROHS	Inférieur à la valeur de concentration maximale
Norme ISO 9001:2015	Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité
REACH-SVHC	Conforme à la révision SVHC sur www.andrew.com/ProductCompliance
ROHS	Conforme
Royaume-Uni-ROHS	Conforme

