

F4-HMDM-M5-D



D-CLASS HELIAX® 1/2" SureFlex® Jumper mit Schnittstellentypen
4,3-10 Stecker und 7-16 DIN Stecker, 0,5 m

- ACHTUNG: NICHT MIT 4,1-9,5 DIN VERBINDEN

Produktklassifizierung

Produkttyp	SureFlex® D-CLASS, dynamisches PIM
Produktmarke	HELIAX® SureFlex®
Produktserien	RSJ4-50

Allgemeine Spezifikationen

Gehäuseform, Anschluss A	Gerade
Gehäuseform, Stecker B	Gerade
Schnittstelle, Steckverbinder A	4.3-10 Stecker
Schnittstelle, Steckverbinder B	7-16 DIN Stecker
Revisionsstand des Datenblatts	Ein

Dimensionen

Länge	0,5 m 1.64 ft
Nenngröße	1/2 Zoll

Logo-Bild

F4-HMDM-M5-D



Elektrische Spezifikationen

IMD Dynamisch 3. Ordnung	-116 dBm
Dynamisches IMD-Prüfverfahren 3. Ordnung	Zwei +43 dBm Carrier gemäß IEC 62037
DTF, Steckverbinder A	-34 dB
DTF, Steckverbinder B	-34 dB

VSWR/Rückflusssdämpfung

Frequenzband	VSWR	Rückflusssdämpfung (dB)
698 bis 960 MHz	1.065	30.04
1700 bis 2200 MHz	1.065	30.04
2200 bis 2700 MHz	1.106	25.96
3400 bis 3800 MHz	1.222	20.01

Beispieletikett für eine Jumper-Baugruppe

F4-HMDM-M5-D



Umwelt-Spezifikationen

Prüfverfahren für das Eintauchen Erfüllt IEC 60529:2001, IP68 im gesteckten Zustand

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften/Zertifizierungen

Agentur	Klassifikation
DIN 9001:2015	Entwickelt, hergestellt und/oder vertrieben unter diesem Qualitätsmanagementsystem