

# L4-HMDF-2M-D

---



Cavalier SureFlex® LDF4-50A de classe D avec types d'interface  
4,3-10 mâle et 7-16 DIN femelle, 2 m

- AVERTISSEMENT : NE PAS ACCOUPLER AVEC 4,1-9,5 DIN

## Classification des produits

Type de produit	SureFlex® D-CLASS, PIM dynamique
Marque du produit	HÉLIAX®   Assure-toi®
Séries de produits	LDF4-50A

## Spécifications générales

Style de corps, connecteur A	Droit
Style de corps, connecteur B	Droit
Interface, connecteur A	4.3-10 Mâle
Interface, connecteur B	7-16 DIN Femelle
Niveau de révision de la fiche technique	Un

## Taille

Longueur	2 m   6.562 pieds
Taille nominale	1/2 po

## Logo Image

# L4-HMDF-2M-D



## Spécifications électriques

IMD dynamique de 3ème ordre -116 dBm

Méthode d'essai dynamique IMD de 3e ordre Deux porteurs de +43 dBm selon la norme CEI 62037

DTF, connecteur A -34 dB

DTF, connecteur B -34 dB

## ROS/perde de retour

Bande de fréquence	ROS	Perte de retour (dB)
698 à 960 MHz	1.065	30.04
1700 à 2200 MHz	1.065	30.04
2200– 2700 MHz	1.106	25.96

## Étiquette d'échantillon d'assemblage de cavalier

# L4-HMDF-2M-D



## Spécifications environnementales

**Méthode d'essai d'immersion**

Conforme à la norme CEI 60529:2001, IP68 à l'état accouplé

## Conformité réglementaire/Certifications

Agence	Classification
CHINE ROHS	Inférieur à la valeur de concentration maximale
Norme ISO 9001:2015	Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité
REACH-SVHC	Conforme à la révision SVHC sur <a href="http://www.andrew.com/ProductCompliance">www.andrew.com/ProductCompliance</a>
ROHS	Conforme
Royaume-Uni-ROHS	Conforme



## Produits inclus

LDF4-50A	–	LDF4-50A, câble coaxial en mousse basse densité HELIAX®, cuivre ondulé, 1/2 po, gaine PE noire, gaine sans halogène non ignifuge (câble général proposé pour une utilisation en extérieur uniquement)
----------	---	---