

# L4-HMDM-1M-D

---

D-CLASS LDF4-50A SureFlex® Jumper avec types d'interface



4,3-10 mâle et 7-16 DIN mâle, 1 m

- AVERTISSEMENT : NE PAS ACCOUPLER AVEC 4,1-9,5 DIN

## Classification des produits

Type de produit	SureFlex® D-CLASS, PIM dynamique
Marque du produit	HÉLIAX®   Assure-toi®
Séries de produits	LDF4-50A

## Spécifications générales

Style de corps, connecteur A	Droit
Style de corps, connecteur B	Droit
Interface, connecteur A	4.3-10 Mâle
Interface, connecteur B	7-16 DIN Mâle
Niveau de révision de la fiche technique	Un

## Taille

Longueur	1 mètre   3.281 pieds
Taille nominale	1/2 po

## Logo Image

# L4-HMDM-1M-D



## Spécifications électriques

IMD dynamique de 3ème ordre -116 dBm

Méthode d'essai dynamique IMD de 3e ordre Deux porteurs de +43 dBm selon la norme CEI 62037

DTF, connecteur A -34 dB

DTF, connecteur B -34 dB

## ROS/perde de retour

Bande de fréquence	ROS	Perte de retour (dB)
698 à 960 MHz	1.065	30
1700 à 2200 MHz	1.065	30
2200– 2700 MHz	1.106	26
3400– 3800 MHz	1.222	20

## Étiquette d'échantillon d'assemblage de cavalier

# L4-HMDM-1M-D



## Spécifications environnementales

### Méthode d'essai d'immersion

Conforme à la norme CEI 60529:2001, IP68 à l'état accouplé

## Conformité réglementaire/Certifications

### Agence

### Classification

CHINE ROHS

Inférieur à la valeur de concentration maximale

Norme ISO 9001:2015

Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité

REACH-SVHC

Conforme à la révision SVHC sur [www.andrew.com/ProductCompliance](http://www.andrew.com/ProductCompliance)

ROHS

Conforme

Royaume-Uni-ROHS

Conforme



## Produits inclus

LDF4-50A

- LDF4-50A, câble coaxial en mousse basse densité HELIAX®, cuivre ondulé, 1/2 po, gaine PE noire, gaine sans halogène non ignifuge (câble général proposé pour une utilisation en extérieur uniquement)