

L4SGRIP



Poignée de levage de support avec pince pour câble coaxial de 0,62 à 0,74 po (15,7 à 18,7 mm)

Classification des produits

Type de produit	Poignée de levage
Marque du produit	HÉLIAX®
Note de commande	Produit standard ANDREW® (Mondial)

Spécifications générales

Intervalles d'espacement des fixations	60,96 m 200 pieds
Type de poignée de levage	Poignée de levage de support
Outil d'installation	Obligatoire, non inclus
Pince de support	Inclus
Type d'outil	Poignée de levage

Taille

Longueur de la poignée, minimum	254 millimètre 10 pouces
Longueur de la ligne de repère, minimum	177,8 millimètre 7 pouces
Diamètre compatible, maximum	18,7 millimètre 0,736 pouce
Diamètre compatible, minimum	15,7 millimètre 0,618 pouce
Taille nominale	1/2 po

Spécifications électriques

Effet de perte de retour, maximum	0.1 dB
Effet DTF, maximum	0.1 dB

Spécifications du matériau

Type de matériau	Inox
------------------	------

Spécifications mécaniques

Capacité de charge de traction	226,796 kg 500 livres
--------------------------------	-------------------------

L4SGRIP

Emballage et poids

Hauteur, emballé	170,18 millimètre 6,7 pouces
Largeur, emballé	78,74 millimètres 3,1 pouces
Longueur, emballé	279,4 millimètre 11 pouces
Quantité d'emballage	1
Poids brut	0,3 kg 0,661 livre

Conformité réglementaire/Certifications

Agence	Classification
CHINE ROHS	Inférieur à la valeur de concentration maximale
Norme ISO 9001:2015	Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité
REACH-SVHC	Conforme à la révision SVHC sur www.andrew.com/ProductCompliance
ROHS	Conforme
Royaume-Uni-ROHS	Conforme

