

L5SGRIP



Poignée de levage de support avec pince pour câble coaxial de 1,0 à 1,24 po (25,4 à 31,5 mm)

Classification des produits

Type de produit	Poignée de levage
Marque du produit	HÉLIAX®
Note de commande	Produit standard ANDREW® (Mondial)

Spécifications générales

Intervalles d'espacement des fixations	60,96 m 200 pieds
Type de poignée de levage	Poignée de levage de support
Outil d'installation	Obligatoire, non inclus
Pince de support	Inclus
Type d'outil	Poignée de levage

Taille

Longueur de la poignée, minimum	431,8 millimètre 17 pouces
Longueur de la ligne de repère, minimum	330,2 millimètre 13 pouces
Diamètre compatible, maximum	31,5 millimètre 1,24 pouce
Diamètre compatible, minimum	25,4 millimètre 1 po
Taille nominale	7/8 pouces

Spécifications électriques

Effet de perte de retour, maximum	0.1 dB
Effet DTF, maximum	0.1 dB

Spécifications du matériau

Type de matériau	Inox
------------------	------

Spécifications mécaniques

Capacité de charge de traction	226,796 kg 500 livres
--------------------------------	-------------------------

L5SGRIP

Emballage et poids

Quantité d'emballage	1
Poids brut	0,33 kg 0,728 livre

Conformité réglementaire/Certifications

Agence	Classification
Norme ISO 9001:2015	Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité