

L7SGRIP



Poignée de levage de support avec pince pour câble coaxial de 1,75 à 1,99 po (44,5 à 50,5 mm)

Classification des produits

Type de produit	Poignée de levage
Marque du produit	HÉLIAX®
Note de commande	Produit standard ANDREW® en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique Norme ANDREW® produit au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud Produit standard ANDREW® dans le États-Unis et Canada

Spécifications générales

Intervalles d'espacement des fixations	60,96 m 200 pieds
Type de poignée de levage	Poignée de levage de support
Outil d'installation	Obligatoire, non inclus
Pince de support	Inclus
Type d'outil	Poignée de levage

Taille

Longueur de la poignée, minimum	685,8 millimètre 27 pouces
Longueur de la ligne de repère, minimum	304,8 millimètre 12 pouces
Diamètre compatible, maximum	50,5 millimètre 1.988 pouces
Diamètre compatible, minimum	44,5 millimètres 1.752 pouces
Taille nominale	1-5/8 po

Spécifications électriques

Effet de perte de retour, maximum	0.1 dB
Effet DTF, maximum	0.1 dB

Spécifications du matériau

Type de matériau	Inox
------------------	------

Spécifications mécaniques

430.913 kg | 950 livres

Page 1 sur 2

L7SGRIP

Capacité de charge de traction 430.913 kg | 950 livres

Emballage et poids

Quantité d'emballage 1

Poids brut 0.4 kg | 0,882 livre

Conformité réglementaire/Certifications

Agence

Norme ISO 9001:2015

Classification

Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité