

TW-4310



Drehmomentschlüssel für Kupplungsdrehmoment von 4,3-10 Steckern, 22 mm Öffnung

OBSOLET

Ersetzt durch:

TW-4310-SP Schlanker Profil-Kupplungs-Drehmomentschlüssel für 4,3-10 Steckverbinder, 22 mm Öffnung, 8Nm Drehmoment

Produktklassifizierung

Produkttyp	Schraubenschlüssel
Produktmarke	HELIAX®
Bestellhinweis	ANDREW® nicht standardmäßiges Produkt

Allgemeine Spezifikationen

Anwendung	Drehmomente 4,3-10 Anschlüsse
Kalibrierung	6 Monate
Werkzeug-Typ	Drehmomentschlüssel

Dimensionen

Öffnung des Schraubenschlüssels	22.098 mm 0,87 Zoll
---------------------------------	-----------------------

Materialspezifikationen

Materialart	Stahl
-------------	-------

Mechanische Spezifikationen

Drehmoment-Toleranz	-0/+2
Drehmoment-Wert	44,25 Zoll Pfund 5 N-m

Verpackung und Gewichte

Höhe, verpackt	165 mm 6.496 Zoll
Breite, verpackt	145 mm 5.709 Zoll
	330 mm 12.992 Zoll

TW-4310

Länge, verpackt	330 mm 12.992 Zoll
Karton Menge	10
Verpackungsmenge	1
Gewicht, brutto	0.89 kg 1.962 Pfund

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften/Zertifizierungen

Agentur	Klassifikation
DIN 9001:2015	Entwickelt, hergestellt und/oder vertrieben unter diesem Qualitätsmanagementsystem