

42396A-5



Cintre papillon pour câble coaxial 7/8 po et guide d'ondes elliptique 85 et 90

Classification des produits

Type de produit	Kit de suspension
Marque du produit	HÉLIAX®
Note de commande	Produit non standard ANDREW®

Spécifications générales

Câbles par patte	1
Couleur	Argent
Type de cintre	Cintre papillon standard
Montage	Échelle à câble percé de 3/8 po (M10)

Taille

Hauteur maximale de la pile	0
Hauteur	41,9 millimètre 1,65 pouces
Largeur	38,1 millimètre 1,5 pouces
Longueur	83,06 millimètre 3,27 pouces
Gamme de diamètres de câble compatibles	26,7 à 29 millimètres
Diamètre compatible, maximum	29 millimètres 1,142 pouce
Diamètre compatible, minimum	26,7 millimètre 1,051 pouce
Taille nominale	7/8 pouces

Spécifications électriques

Effet de perte de retour, maximum	0.1 dB
Effet DTF, maximum	0.1 dB

Spécifications du matériau

Type de matériau	Inox
------------------	------

42396A-5

Spécifications mécaniques

Survie aux vibrations	≥ 4 heures à la fréquence de résonance
-----------------------	--

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement	-40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F)
Résistance à la corrosion, minimale sans dégradation	≥ 500 heures en chambre de brouillard salin
Capacité de résistance environnementale	Poids du câble double

Emballage et poids

Hauteur, emballé	25,4 cm 10 pouces
Largeur, emballé	9,5 cm 3,74 pouces
Longueur, emballé	11,4 cm 4,488 pouces
Quantité d'emballage	10
Poids brut	0,49 kg 1,08 livre

Conformité réglementaire/Certifications

Agence	Classification
CHINE ROHS	Inférieur à la valeur de concentration maximale
Norme ISO 9001:2015	Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité
REACH-SVHC	Conforme à la révision SVHC sur www.andrew.com/ProductCompliance
ROHS	Conforme
Royaume-Uni-ROHS	Conforme



*Notes

Hauteur maximale de la pile	Fibre, Hybride, Alimentation
-----------------------------	------------------------------