

Artikel-Nr.: 244106A-70



Flex-Twist Aufhänger für WR137

Produktklassifizierung

Produkttyp Aufhänger-Set

Allgemeine Spezifikationen

Kabeltyp Elliptischer Wellenleiter

Kabel pro Aufhänger 1

Farbe Silber

Art des Aufhängers Flex-Twist Aufhänger

Montage 4,5 Zoll Außendurchmesser Wasserhahn

Dimensionen

Größe des Wellenleiters WR137 | WG14 | R70

Materialspezifikationen

Materialart Edelstahl

Mechanische Spezifikationen

Windgeschwindigkeit, Überleben mit 12 mm (1/2 Zoll) radialem Eis 201.167 km/h | 125 Meilen pro Stunde

Umwelt-Spezifikationen

Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C (-40 °F bis +185 °F)

Korrosions-Prüfverfahren MIL-F-14072C | MIL-STD-889B

Verpackung und Gewichte

inklusive Klemme | Gummitülle | Gewindestange

Verpackungsmenge 1

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften/Zertifizierungen

Agentur **Klassifikation**

Artikel-Nr.: 244106A-70

CHINA-ROHS	Unterschreitung des maximalen Konzentrationswertes
DIN 9001:2015	Entwickelt, hergestellt und/oder vertrieben unter diesem Qualitätsmanagementsystem
REACH-SVHC	Konform gemäß SVHC-Revision auf www.andrew.com/ProductCompliance
ROHS	Gefällig
UK-ROHS	Gefällig

