

Référence 244106A-70



Ensemble de suspension Flex-Twist pour WR137

Classification des produits

Type de produit

Kit de suspension

Spécifications générales

Type de câble

Guide d'ondes elliptique

Câbles par patte

1

Couleur

Argent

Type de cintre

Cintre Flex-Twist

Montage

Robinet de 4,5 po de diamètre extérieur

Taille

Taille du guide d'ondes

WR137 | GT14 | R70

Spécifications du matériau

Type de matériau

Inox

Spécifications mécaniques

Vitesse du vent, survie avec de la glace radiale de 1/2 po (12 mm) 201,167 km/h | 125 mi/h

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement

-40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F)

Méthode d'essai de corrosion

Référence : MIL-F-14072C | MIL-STD-889B

Emballage et poids

Inclus

Pince | Œillet en caoutchouc | Tige filetée

Quantité d'emballage

1

Conformité réglementaire/Certifications

Agence

Classification

Référence 244106A-70

CHINE ROHS	Inférieur à la valeur de concentration maximale
Norme ISO 9001:2015	Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité
REACH-SVHC	Conforme à la révision SVHC sur www.andrew.com/ProductCompliance
ROHS	Conforme
Royaume-Uni-ROHS	Conforme

