

S-3-TCPUSEW-H-NI6



Multiband-Drei-Wege-Low-PIM-Blind-Hochleistungs-Splitter, 340– 3800 MHz (Zusätzliche Montagehalterung PN:42396A-17 separat erhältlich)

Produktklassifizierung

Regionale Verfügbarkeit	Asien Australien/Neuseeland EMEA Lateinamerika Nordamerika
Produkttyp	Leistungsverteiler

Allgemeine Spezifikationen

Gerätetyp	Splitteinrichtung
Anwendung	Innen/Außen
Farbe	Weiß
Innere Kontaktbeschichtung	Silber
Schnittstelle	N Buchse
Äußere Kontaktbeschichtung	Trimetall

Dimensionen

Höhe	25 mm 0,984 Zoll
Breite	61 mm 2.402 Zoll
Länge	282 mm 11.102 Zoll

Elektrische Spezifikationen

IMD 3. Ordnung	-163 dBc
IMD-Prüfverfahren 3. Ordnung	Zwei +43 dBm Träger
Einfügedämpfung im Frequenzband	0,3 dB @ 340– 2700 MHz 0,45 dB @ 2700– 3800 MHz
Durchschnittliche Leistung, maximal	300 W
Impedanz	50 Ohm
Betriebsfrequenzband	340 – 3800 MHz
Spitzenleistung, maximal	3 kW
Nennleistung, Splitting	300 W
Reflektierte Leistung, maximal	300 W
Geteilter Verlust	4,8 dB

S-3-TCPUSEW-H-NI6

VSWR im Frequenzband 1,25:1 @ 340– 3800 MHz

Umwelt-Spezifikationen

Betriebstemperatur -25 °C bis +85 °C (-13 °F bis +185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit Bis zu 100%
Prüfverfahren für den Schutzschutz IEC 60529:2001, IP65

Verpackung und Gewichte

Höhe, verpackt 55 mm | 2.165 Zoll
Breite, verpackt 77 mm | 3.031 Zoll
Länge, verpackt 315 mm | 12.402 Zoll
Gewicht, brutto 0.576 kg | 1,27 Pfund
Gewicht, netto 0.508 kg | 1,12 Pfund

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften/Zertifizierungen

Agentur	Klassifikation
CHINA-ROHS	Über dem maximalen Konzentrationswert
ROHS	Konform/Befreit
UK-ROHS	Konform/Befreit

