

S-3-TCPUSEW-H-NI6



Répartiteur multibande trois voies à faible PIM réactif haute puissance, 340– 3800 MHz (support de montage supplémentaire PN :42396A-17 vendu séparément)

Classification des produits

Disponibilité régionale	Asie Australie/Nouvelle-Zélande EMEA Amérique latine Amérique du Nord
Type de produit	Répartiteur de puissance

Spécifications générales

Type d'appareil	Fendeur
Application	Intérieur/Extérieur
Couleur	Blanc
Placage de contact intérieur	Argent
Interface	N Femelle
Placage de contact extérieur	Trimétal

Taille

Hauteur	25 millimètres 0,984 pouce
Largeur	61 millimètre 2,402 pouces
Longueur	282 millimètre 11,102 pouces

Spécifications électriques

IMD de 3ème ordre	-163 dBc
Méthode d'essai IMD de 3e ordre	Deux porteurs de +43 dBm
Perte d'insertion dans la bande de fréquence	0,3 dB @ 340– 2700 MHz 0,45 dB @ 2700– 3800 MHz
Puissance moyenne, maximale	300 W
Impédance	50 ohms
Bande de fréquence de fonctionnement	340 à 3800 MHz
Puissance de crête, maximale	3 kW
Puissance nominale, fendage	300 W
Puissance réfléchie, maximale	300 W
Perte partagée	4,8 dB

S-3-TCPUSEW-H-NI6

ROS à la bande de fréquence 1,25:1 @ 340 à 3800 MHz

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement	-25 °C à +85 °C (-13 °F à +185 °F)
Humidité relative	Jusqu'à 100 %
Méthode d'essai de protection contre les intrusions	CEI 60529:2001, IP65

Emballage et poids

Hauteur, emballé	55 millimètre 2,165 pouces
Largeur, emballé	77 millimètre 3,031 pouces
Longueur, emballé	315 millimètre 12,402 pouces
Poids brut	0,576 kg 1,27 livre
Poids net	0,508 kg 1,12 livre

Conformité réglementaire/Certifications

Agence	Classification
CHINE ROHS	Au-dessus de la valeur de concentration maximale
ROHS	Conforme/exempté
Royaume-Uni-ROHS	Conforme/exempté

