220497

Kit de mise à la terre standard pour câble coaxial ondulé de 5/8 po et 7/8 po et guide d'ondes elliptique 85, 90, 127 A et 132

Classification des produits

Type de produit	Kit de mise à la terre
Marque du produit	HÉLIAX®
Note de commande	Produit non standard ANDREW®

Spécifications générales

Matériau de gainage de conducteur de liaison	Chlorure de polyvinyle
Matériau du conducteur de liaison	Cuivre
Taille du fil du conducteur de liaison	Calibre 6
Type de câble	Carton ondulé | Guide d'ondes elliptique
Couleur	Noir
Type de kit de mise à la terre	Kits de mise à la terre standard
Matériau de la sangle de mise à la terre	Cuivre
Fixation des crampons	Champ attaché
Type de cosse	Crampon à deux trous
Taille du filetage	3/8 pouces

Taille

Longueur du conducteur de liaison	1524 millimètre | 60 pouces
Longueur de retrait de la gaine de câble, maximale	58,42 millimètres | 2,3 pouces
Longueur de retrait de la gaine de câble, minimum	55,88 millimètre | 2,2 pouces
Diamètre compatible, maximum	28.702 millimètre | 1,13 pouce
Diamètre compatible, minimum	21,336 millimètre | 0,84 pouce
Taille nominale	5/8 po | 7/8 pouces
Taille du guide d'ondes	WR62 | Groupe de travail 18 | Le R140 | WR75 | Groupe de travail 17 | Le R120 | WR90 | GT16 | R100

©2025 ANDREW, une société Amphenol. Tous droits réservés. Amphenol et ANDREW sont des marques déposées d'Amphenol et/ou de ses aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les noms de produits, marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Révisé : 31 mars 2025

220497

Spécifications électriques

Gestion du courant	Testé pour résister à une surtension de courant de crête de 100 000 ampères
Méthode d'essai de manipulation actuelle	MIL-STD-1757
Méthode d'essai de mise à la terre, de liaison et de blindage	MIL-STD-188-124A
Méthode d'essai de protection contre la foudre	CEI 1024-1

Spécifications du matériau

Matériau du rivet	Cuivre

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement	-40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F)
Température de stockage	-40 °C à +80 °C (-40 °F à +176 °F)
Méthode d'essai de pluie soufflante	MIL-STD-810, Méthode 506
Méthode d'essai de corrosion	MIL-STD-1344, Méthode 1001
Méthode d'essai de pluie verglaçante et de givrage	MIL-STD-810, Méthode 521
Méthode d'essai d'humidité	MIL-STD-1344, Méthode 1002
Méthode d'essai d'immersion	CEI 60529:2001, IP68
Méthode d'essai de résistance aux UV	MIL-STD-810, Méthode 505
Méthode d'essai de vibration	MIL-STD-202, Méthode 214
Méthode d'étanchéité	Butyle et ruban électrique

Emballage et poids

Hauteur, emballé	363,22 millimètre | 14,3 pouces
Largeur, emballé	261,62 millimètre | 10,3 pouces
Longueur, emballé	63,5 millimètre | 2,5 pouces
Inclus	Kit de mise à la terre | Quincaillerie | Crampon | Un rouleau de 2 en ruban PVC | Un Rouleau de 24 po de ruban en caoutchouc butyle
Quantité d'emballage	1
Poids brut	0,83 kg | 1,83 livre

Conformité réglementaire/Certifications

Agence	Classification
Norme ISO 9001:2015	Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité
REACH-SVHC	Conforme à la révision SVHC sur www.andrew.com/ProductCompliance

©2025 ANDREW, une société Amphenol. Tous droits réservés. Amphenol et ANDREW sont des marques déposées d'Amphenol et/ou de ses aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les noms de produits, marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Révisé : 31 mars 2025

220497

REACH-SVHC	Conforme à la révision SVHC sur www.andrew.com/ProductCompliance
ROHS	Conforme
Royaume-Uni-ROHS	Conforme

Produits inclus

42615-10 – Ruban en caoutchouc butyle, 24 po
9905-71 – Ruban PVC noir de 2 po, 20 pi

*

Méthode d'essai de mise à la terre, de liaison et de blindage Norme militaire pour la mise à la terre, la liaison et le blindage : Résistance de liaison Exigence d'une résistance CC maximale de 0,001 ohm

Méthode d'essai de protection contre la foudre	Protection contre les impulsions électromagnétiques de la foudre, Tableau 1 — Niveaux de protection III-IV, 1995-02

©2025 ANDREW, une société Amphenol. Tous droits réservés. Amphenol et ANDREW sont des marques déposées d'Amphenol et/ou de ses aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les noms de produits, marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Révisé : 31 mars 2025