

Produktklassifizierung

Allgemeine Spezifikationen

Dimensionen

Elektrische Spezifikationen

Seite 1 von 2

7615374 | MR418 410-415 420-425

Elektrische Spezifikationen, Rx (Uplink)

Betriebsfrequenzband	380 – 385 MHz 410 – 415 MHz 415 – 420 MHz
Ausgangsleistung @ Ein Träger	19 dBm
Ausgangsleistung @ zwei Träger	16 dBm

Elektrische Spezifikationen, Tx (Downlink)

Betriebsfrequenzband	390 – 395 MHz 420 – 425 MHz 425 – 430 MHz
Ausgangsleistung @ Ein Träger	19 dBm
Ausgangsleistung @ zwei Träger	16 dBm

Umwelt-Spezifikationen

Betriebstemperatur	+5 °C bis +40 °C (+41 °F bis +104 °F)
Prüfverfahren für den Schutzschutz	IEC 60529:2001, IP30

Verpackung und Gewichte

Gewicht, netto	3,2 kg 7,055 Pfund
-----------------------	----------------------

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften/Zertifizierungen

Agentur	Klassifikation
DIN 9001:2015	Entwickelt, hergestellt und/oder vertrieben unter diesem Qualitätsmanagementsystem