

TM110 TF Handmikrofon

Dynamisches Handmikrofon
mit einer Taste und Potentiometer

Artikelnummer

01 6109 02600005



Eigenschaften

- Dynamische Mikrofonkapsel
- Mit Richtwirkung
- Robustes verchromtes Gehäuse
- Langlebiges Spiralkabel
- Extrem langlebiger Schaltkontakt
- Level Control
- Kompensation von elektromagnetischen Störsignalen

Lieferumfang

- Handmikrofon mit Spiralkabel inkl. HV5

Anwendungsbereiche

- Funkanlagen im mobilen und stationären Bereich

Zubehör

- Halter HV5
- Gummischutzring für Mikrofonkopf

Technische Daten

Allgemein

Gehäuse	Messing, silber
Maße	Länge 142 mm, Kopf Ø 29 mm, Körper Ø 24 mm
Gewicht	210 g
Anschluss	4-adriges halogenfreies Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,5 m, ohne Anschlussstecker
Bedienelemente	1 Taste, schwarz Potentiometer, schwarz
Lagertemperatur	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C

Mikrofon

Frequenzbereich	300 Hz bis 6 kHz bei -10 dB
Richtcharakteristik	Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB)
Empfindlichkeit	85mV/Pa
Betriebsspannung	8-30V. Dreidraht