

MU 5-ZG/...

¼ λ Auto-Funkantenne für das 450 MHz Band

Beschreibung

- Robuster, konischer und flexibler Gummistrahler.
- MU 5-ZG/s deckt 370–410 MHz
- MU 5-ZG/l deckt 406–440 MHz
- MU 5-ZG/h deckt 430–470 MHz
- keine Justierung erforderlich.
- Edelstahl-Antennenfuß (ZG-Fuß) mit M8 x 1 Gewinde zur Strahlerbefestigung.
- Einfache Montage von außen.
- Wahlweise zwei Anschlussmöglichkeiten:
 - ZG-Fuß : FME-Anschluss (ohne Kabel)
 - ZGP4-Fuß : mit fest montiertem 4m Kabel mit FME-Buchse.



BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr	Frequenz
MU 5-ZG/s	130001052	370 - 410 MHz
MU 5-ZG/l	130001054	406 - 440 MHz
MU 5-ZG/h	130001055	430 - 470 MHz
MU 5-ZGP4/s	130001058	370 - 410 MHz
MU 5-ZGP4/l	130001056	406 - 440 MHz
MU 5-ZGP4/h	130001057	430 - 470 MHz

SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Modell	MU 5-ZG/...
Frequenz	450 MHz-band covered by three models
Antennentyp	Mobile whip antenna
Max. Eingangsleistung	100 W
Polarisation	Vertikal
Impedanz	50 Ω
Gewinn (EIA RS-329-1)	0 dB
Mechanisch DE	
Materialien	Whip: Sturdy, flexible rubber with cast-in multicore steel wire radiating element Mount: Black-chromed brass Weather- and shockproof plastics Stainless steel
Installationsmoment	7.5 +/- 1 Nm
Farbe	Schwarz
Höhe	175 mm / 6.89 in.
Gewicht	ZG-version: Approx. 130 g ZGP4-version: Approx. 270 g
Montage	21 mm dia. hole

