

MU 3-BZ

5/8 λ Auto-Funkantenne mit 3 dB Gewinn für das 450 MHz Band

Beschreibung

- Schwarz verchromter Edelstahlstrahler für Kugelkopfbefestigung.
- Werksjustiert für den Bereich 400...470 MHz.
- Edelstahl-Antennenfuß (BZ-Fuß) mit Kugelgelenk und Flügelschraube.
- Einfache Montage von außen. Modelle mit Dachstärke von 2 bis 7.5 mm Montage von Innen.
- Wahlweise zwei Anschlussmöglichkeiten:
 - BZ-Fuß : FME-Anschluss (ohne Kabel)
 - ZP4-Fuß : mit fest montiertem 4m Kabel mit FME-Buchse.



BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr	Beschreibung
MU 3-BZ	130001422	BZ-mount with FME-system
MU 3-BZP4	130000899	BZP4-mount with 4 m cable and FME-connector

SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Modell	MU 3-BZ
Frequenz	Tunable by cutting within: 400 - 470 MHz
Antennentyp	Mobile whip antenna
Max. Eingangsleistung	100 W
Polarisation	Vertikal
Impedanz	50 Ω
Gewinn (EIA RS-329-1)	3 dB
Mechanisch DE	
Materialien	Whip: Stainless steel, black-chromed Black-chromed brass Mount: Black-chromed brass Weather- and shockproof plastics Stainless steel
Installationsmoment	7.5 ±1 Nm
Farbe	Schwarz
Höhe	ca. 580 mm
Gewicht	BZ-version: Approx. 140 g BZP4-version: Approx. 280 g
Montage	21 mm dia. hole (For roof thicknesses 2 mm up to 7.5 mm mounting hole should be 22 mm dia.)
Montageplatte Dicke	Max. 2.0 mm (Modells up to 7.5 mm on request)

