

# CNT-400



CNT-400, Câble coaxial tressé CNT® 50 Ohm, variable, gaine PE noire

## Classification des produits

Type de produit	Câble coaxial tressé
Marque du produit	CNT®
Séries de produits	CNT-400

## Spécifications générales

Couverture de la tresse	90 %
Type de câble	CNT-400
Couleur de la veste	Noir

## Taille

Diamètre sur diélectrique	7,24 millimètre   0,285 pouce
Diamètre sur la gaine	10,29 millimètre   0,405 pouce
Diamètre sur ruban	7,391 millimètre   0,291 pouce
Diamètre extérieur du conducteur intérieur	2,74 millimètre   0,108 pouce
Diamètre extérieur du conducteur	8,08 millimètres   0,318 pouce
Taille nominale	0,400 pouce

## Spécifications électriques

Impédance du câble	50 ohms
Capacité	78 pF/m   23,774 pF/pi
Résistance cc, conducteur intérieur	4,69 ohms/km   1,43 ohms/kft
Résistance cc, conducteur extérieur	5,61 ohms/km   1,71 ohms/kft
Tension d'essai cc	2500 V
Tension d'essai d'étincelle de l'enveloppe (rms)	4000 V
Fréquence maximale	16,2 GHz
Bande de fréquence de fonctionnement	30 à 6000 MHz
Puissance de crête	16 kW

# CNT-400

---

Efficacité du blindage	90 dB
Vitesse	85 %

## Atténuation

Fréquence (MHz)	Atténuation (dB/100 m)	Atténuation (dB/100 pi)
30.0	2.49	0.76
50.0	3.18	0.97
150.0	4.92	1.5
220.0	6.23	1.9
450.0	8.86	2.7
900.0	12.8	3.9
1500.0	16.7	5.1
1800.0	18.4	5.6
2000.0	19.4	5.9
2400.0	21.65	6.6
2500.0	22	6.7
3000.0	24.6	7.5
4000.0	28.87	8.8
4500.0	30.84	9.4
5000.0	32.81	10
5200.0	33.46	10.2
5500.0	34.78	10.6
5800.0	35.76	10.9
6000.0	36.42	11.1

## Spécifications du matériau

Matériau de la tresse	Cuivre étamé
Matériau diélectrique	Mousse PE
Matériau de la gaine	PE non halogéné
Matériau du conducteur interne	Fil d'aluminium recouvert de cuivre
Matériau du ruban de protection	Aluminium

## Spécifications mécaniques

Rayon de courbure minimum, courbure simple	25,4 millimètre   1 po
Traction	73 kg   160,937 livres
	0.7 N-m   6.196 en livre

# CNT-400

---

**Moment de flexion** 0.7 N-m | 6.196 en livre  
**Résistance à l'écrasement de la plaque plate** 0.7 kg/mm | 39,198 livres/pouce

## Spécifications environnementales

**Température d'installation** -40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F)  
**Température de fonctionnement** -40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F)  
**Température de stockage** -70 °C à +85 °C (-94 °F à +185 °F)

## Emballage et poids

**Poids du câble** 0.1 kg/m | 0,067 lb/pi

## Conformité réglementaire/Certifications

Agence	Classification
CHINE ROHS	Inférieur à la valeur de concentration maximale
Norme ISO 9001:2015	Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité
REACH-SVHC	Conforme à la révision SVHC sur <a href="http://www.andrew.com/ProductCompliance">www.andrew.com/ProductCompliance</a>
ROHS	Conforme
Royaume-Uni-ROHS	Conforme

