



Universelles Erdungskit für Kabel von 1/4 Zoll bis 5/8 Zoll

Produktklassifizierung

Produkttyp	Erdungs-Kit
Produktmarke	HELIAX®
Bestellhinweis	ANDREW® Standardprodukt (Global)

Allgemeine Spezifikationen

Material für die Leiterummantelung	PVC
Bondendes Leitermaterial	Kupfer
Größe des Bondleiterdrahtes	10 Gauge
Kabeltyp	Wellpappe Glatte Wand
Farbe	Schwarz
Typ des Erdungskits	Universelle Erdungs-Kits
Material des Erdungsbandes	Verzinntes Kupfer
Befestigung der Ösen	Werkseitig angebracht
Typ der Bandanstöße	Ein-Loch-Öse
Gewindegröße	M8

Dimensionen

Länge des Bondleiters	609,6 mm 24 Zoll
Länge der Entfernung des Kabelmantels, maximal	58,42 mm 2,3 Zoll
Länge der Entfernung des Kabelmantels, minimal	55,88 mm 2,2 Zoll
Kompatibler Durchmesser, maximal	15,24 mm 0,6 Zoll
Kompatibler Durchmesser, mindestens	2,54 mm 0,1 Zoll
Nenngröße	1/2 Zoll 1/4 Zoll 3/8 Zoll 5/8 Zoll

GK-SUNV

Elektrische Spezifikationen

Aktuelle Handhabung	Getestet, um einem Spitzenstromstoß von 30.000 Ampere standzuhalten
Prüfverfahren für die aktuelle Handhabung	MIL-STD-1757
Prüfverfahren für Erdung, Verklebung und Abschirmung	MIL-STD-188-124A
Prüfverfahren für den Blitzschutz	IEC 1024-1

Materialspezifikationen

Nietmaterial	Kupfer
--------------	--------

Umwelt-Spezifikationen

Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C (-40 °F bis +185 °F)
Lagertemperatur	-40 °C bis +80 °C (-40 °F bis +176 °F)
Prüfverfahren für Strömregen	MIL-STD-810, Methode 506
Korrosions-Prüfverfahren	MIL-STD-1344, Methode 1001
Prüfverfahren für Eisregen/Vereisung	MIL-STD-810, Methode 521
Methode zur Prüfung der Luftfeuchtigkeit	MIL-STD-1344, Methode 1002
Prüfverfahren für das Eintauchen	IEC 60529:2001, IP68
Prüfverfahren für die UV-Beständigkeit	MIL-STD-810, Methode 505
Vibrations-Prüfverfahren	MIL-STD-202, Methode 214
Methode der Wetterabdichtung	Butyl und Isolierband

Verpackung und Gewichte

Höhe, verpackt	152,4 mm 6 Zoll
Breite, verpackt	76,2 mm 3 Zoll
Länge, verpackt	58,42 mm 2,3 Zoll
inklusive	Erdungs-Kit Hardware Bandanstoß Eine Rolle mit 2 Stück PVC-Band Eins Rolle mit 24 Stück Butylkautschukband
Verpackungsmenge	1
Gewicht, brutto	0.28 kg 0,617 Pfund

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften/Zertifizierungen

Agentur	Klassifikation
CHINA-ROHS	Unter dem maximalen Konzentrationswert Entwickelt, hergestellt und/oder
ISO	vertrieben im Rahmen dieses Qualitätsmanagementsystems
9001:2015	

GK-SUNV

REACH-SVHC

Konform gemäß SVHC-Revision auf www.andrew.com/ProductCompliance

ROHS

Gefällig

UK-ROHS

Gefällig



Enthaltene Produkte

42615-10 – Butylkautschukband, 24 Zoll

9905-71 – Schwarzes 2 Zoll PVC-Band, 20 ft

★

Prüfverfahren für Erdung, Verklebung und Abschirmung Militärstandard für Erdung, Verklebung und Abschirmung:
Anforderung an den Bindungswiderstand eines maximalen Gleichstromwiderstands von 0,001 Ohm

Prüfverfahren für den Blitzschutz

Schutz gegen elektromagnetische Impulse durch Blitzschlag, Tabelle 1 –
Schutzart III– IV, 1995-02