

# L4A-DMDF-1M-P



LDF4-50A SureFlex® Jumper avec types d'interface 7-16 DIN mâle et 7-16 DIN femelle, 1 m

## Classification des produits

Type de produit	SureFlex® Premium, PIM statique
Marque du produit	HÉLIAX®   Assure-toi®
Séries de produits	LDF4-50A

## Spécifications générales

Style de corps, connecteur A	Droit
Style de corps, connecteur B	Droit
Interface, connecteur A	7-16 DIN Mâle
Interface, connecteur B	7-16 DIN Femelle
Niveau de révision de la fiche technique	Un

## Taille

Longueur	1 mètre   3.281 pieds
Taille nominale	1/2 po

## Spécifications électriques

IMD statique de 3ème ordre	-116 dBm
Méthode d'essai statique IMD de 3e ordre	Deux porteurs de +43 dBm
DTF, connecteur A	-34 dB
DTF, connecteur B	-34 dB

## ROS/perte de retour

Bande de fréquence	ROS	Perte de retour (dB)
698 à 960 MHz	1.065	30.04
1700 à 2200 MHz	1.065	30.04

# L4A-DMDF-1M-P

2200– 2700 MHz

1.106

25.96

## Étiquette d'échantillon d'assemblage de cavalier



## Spécifications environnementales

### Méthode d'essai d'immersion

Conforme à la norme CEI 60529:2001, IP68 à l'état accouplé

## Conformité réglementaire/Certifications

### Agence

### Classification

CHINE ROHS

Inférieur à la valeur de concentration maximale

Norme ISO 9001:2015

Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité

REACH-SVHC

Conforme à la révision SVHC sur [www.andrew.com/ProductCompliance](http://www.andrew.com/ProductCompliance)

ROHS

Conforme

Royaume-Uni-ROHS

Conforme



## Produits inclus

LDF4-50A

- LDF4-50A, câble coaxial en mousse basse densité HELIAX<sup>®</sup>, cuivre ondulé, 1/2 po, PE noir gaine sans halogène non ignifuge (Câble général proposé pour une utilisation en extérieur uniquement)