

# L6SGRIP

---



Poignée de levage de support avec pince pour câble coaxial de 1,5 à 1,74 po (38,1 à 44,2 mm)

## Classification des produits

Type de produit	Poignée de levage
Marque du produit	HÉLIAX®
Note de commande	Produit standard ANDREW® (Mondial)

## Spécifications générales

Intervalles d'espacement des fixations	60,96 m   200 pieds
Type de poignée de levage	Poignée de levage de support
Outil d'installation	Obligatoire, non inclus
Pince de support	Inclus
Type d'outil	Poignée de levage

## Taille

Longueur de la poignée, minimum	609,6 millimètre   24 pouces
Longueur de la ligne de repère, minimum	254 millimètre   10 pouces
Diamètre compatible, maximum	44,2 millimètres   1,74 pouce
Diamètre compatible, minimum	38,1 millimètre   1,5 pouces
Taille nominale	1-1/4 po

## Spécifications électriques

Effet de perte de retour, maximum	0.1 dB
Effet DTF, maximum	0.1 dB

## Spécifications du matériau

Type de matériau	Inox
------------------	------

## Spécifications mécaniques

Capacité de charge de traction	408,233 kg   900 livres
--------------------------------	-------------------------

# L6SGRIP

---

## Emballage et poids

<b>Quantité d'emballage</b>	1
<b>Poids brut</b>	0,38 kg   0,838 livre

## Conformité réglementaire/Certifications

<b>Agence</b>	<b>Classification</b>
Norme ISO 9001:2015	Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité