

S-4-UW-H-NI6



Répartiteur haute puissance réactif à quatre voies à bande ultra large, 555 à 6000 MHz (support de montage supplémentaire PN :42396A-17 vendu séparément)

Classification des produits

Disponibilité régionale	Asie Australie/Nouvelle-Zélande EMEA Amérique latine Amérique du Nord
Type de produit	Répartiteur de puissance

Spécifications générales

Type d'appareil	Fendeur
Application	Intérieur/Extérieur
Couleur	Blanc
Placage de contact intérieur	Argent
Interface	N Femelle
Placage de contact extérieur	Trimétal

Taille

Hauteur	43 millimètre 1,693 pouce
Largeur	61 millimètre 2,402 pouces
Longueur	249 millimètre 9,803 pouces

Spécifications électriques

IMD de 3ème ordre	-163 dBc
Méthode d'essai IMD de 3e ordre	Deux porteurs de +43 dBm
Perte d'insertion dans la bande de fréquence	0,3 dB @ 555– 2700 MHz 0,55 dB @ 2700– 3800 MHz 0,75 dB @ 3800– 4900 MHz 1,4 dB @ 4900– 6000 MHz
Puissance moyenne, maximale	300 W
Impédance	
Bande de fréquence de fonctionnement	555 à 6000 MHz
Puissance de crête, maximale	
Puissance nominale, fendage	300 W
Puissance réfléchie, maximale	300 W
	6 dB

S-4-UW-H-NI6

Perte partagée	6 dB
ROS à la bande de fréquence	1,25 @ 555– 2700 MHz 1,25:1 @ 2700-3800 MHz 1,3:1 @ 3800-6000 MHz

Spécifications mécaniques

Couple à l'épreuve de l'écrou d'accouplement	4.5 N-m 39,828 po lb
--	------------------------

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement	-35 °C à +85 °C (-31 °F à +185 °F)
Humidité relative	Jusqu'à 100 %
Méthode d'essai de corrosion	CEI 60068-2-11, 30 jours
Méthode d'essai de protection contre les intrusions	CEI 60529:2001, IP67

Emballage et poids

Hauteur, emballé	55 millimètre 2,165 pouces
Largeur, emballé	77 millimètre 3,031 pouces
Longueur, emballé	315 millimètre 12,402 pouces
Poids brut	0,47 kg 1,036 livre
Poids net	0,39 kg 0,86 livre

Conformité réglementaire/Certifications

Agence	Classification
CHINE ROHS	Au-dessus de la valeur de concentration maximale
Norme ISO 9001:2015	Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité
ROHS	Conforme/exempté
Royaume-Uni-ROHS	Conforme/exempté

