

F4A-DMDM-2M-P-SGW



Cavali r HELIAX 1/2" Superflexible SureFlex® avec types d'interface 7-16 DIN m le et 7-16 DIN m le avec  tanch it  HELIAX® SureGuard, 2 m

- S'il y a des filetages sur toute la longueur du port de l'appareil, les solutions d' tanch it  HELIAX® SureGuard ne s' tancheront correctement que si l'adaptateur HSG-M29-ADPT est install  sur le port de l'appareil

Classification des produits

Type de produit	SureFlex® Premium, PIM statique
Marque du produit	HELIAX® Assure-toi®
S�ries de produits	R�f. RSJ4-50

Sp cifications g n rales

Style de corps, connecteur A	Droit
Style de corps, connecteur B	Droit
Interface, connecteur A	7-16 DIN M�le
Interface, connecteur B	7-16 DIN M�le
Niveau de r�vision de la fiche technique	B

Taille

Longueur	2 m 6.562 pieds
Taille nominale	1/2 po

Sp cifications  lectriques

IMD statique de 3�me ordre	-116 dBm
M�thode d'essai statique IMD de 3e ordre	Deux porteurs de +43 dBm
DTF, connecteur A	-34 dB
DTF, connecteur B	-34 dB

ROS/perte de retour

Bande de fr�quence	ROS	Perte de retour (dB)
698 � 960 MHz	1.065	30
1700 � 2200 MHz	1.065	30

F4A-DMDM-2M-P-SGW

2200– 2700 MHz

1.106

26

Étiquette d'échantillon d'assemblage de cavalier



Spécifications environnementales

Méthode d'essai d'immersion	Conforme à la norme CEI 60529:2001, IP68 à l'état accouplé
Méthode d'étanchéité	Botte d'étanchéité HELIAX® SureGuard

Emballage et poids

Inclus	Botte étanche
---------------	---------------

Conformité réglementaire/Certifications

Agence	Classification
CHINE ROHS	Inférieur à la valeur de concentration maximale
Norme ISO 9001:2015	Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité
REACH-SVHC	Conforme à la révision SVHC sur www.andrew.com/ProductCompliance
ROHS	Conforme
Royaume-Uni-ROHS	Conforme

