


R8CLAMP-CNL-1B



KwikClamp™ Aufhänger für RG8 Kabel, Single Stack, C-Kanal kompatibel; Inklusive Hardware

Produktklassifizierung

Produkttyp	Aufhänger-Set
Produktmarke	KwikClamp™
Bestellhinweis	ANDREW® Standardprodukt in Europa, dem Nahen Osten und Afrika Die Mindestbestellmenge (MOQ) beträgt 1 Karton

Allgemeine Spezifikationen

Kabel pro Aufhänger	1
Farbe	Schwarz
Art des Aufhängers	KwikClamp™ Anhänger
Montage	Kanalquerschnitt 40 x 22 x 1,5 mm

Dimensionen

Maximale Stapelhöhe	1
Höhe	111 mm 4,37 Zoll
Breite	32 mm 1,26 Zoll
Länge	42 mm 1.654 Zoll
Kompatibler Durchmesser, maximal	11 mm 0,433 Zoll
Kompatibler Durchmesser, mindestens	10 mm 0,394 Zoll
Nenngröße	3/8 Zoll
Kleiderbügelabstand, maximal	1,83 m 6.004 ft

Elektrische Spezifikationen

Rückflussverlusteffekt, maximal	0.1 dB
DTF-Effekt, maximal	0.1 dB

Materialspezifikationen

Materialart	Technischer Kunststoff Edelstahl
--------------------	------------------------------------

R8CLAMP-CNL-1B

Mechanische Spezifikationen

Überleben von Vibrationen ≥ 4 Stunden bei Resonanzfrequenz

Umwelt-Spezifikationen

Betriebstemperatur -40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +158 °F)

Korrosionsbeständigkeit, minimal, ohne Beschädigung ≥ 500 Stunden in der Salzsprühkammer

Fähigkeit zur Umweltbeständigkeit Fünffaches des Kabelgewichts

UV-Beständigkeit, minimal, ohne Degradation ≥ 100 Stunden Belichtungszeit in der Kammer mit beschleunigter UV-Lebensdauer

Verpackung und Gewichte

Höhe, verpackt ca. 27 cm | 10,63 Zoll

Breite, verpackt ca. 21 cm | 8.268 Zoll

Länge, verpackt 11 cm | 4.331 Zoll

inklusive Hardware

Verpackungsmenge 100

Gewicht, brutto 3,14 kg | 6,923 Pfund

*Fußnoten

Maximale Stapelhöhe Glasfaser, Hybrid, Strom