

CELLMAX-D-43-WI



Antenne directionnelle à faible PIM pour l'intérieur des bâtiments,
698– 960 MHz, 1710– 2700, 3300-3800 MHz

Classification des produits

Type de produit Antenne intérieure

Spécifications générales

Application Intérieur/Extérieur

Type d'antenne Directionnel

Polarisation Vertical

Couleur Blanc

Montage Plaque de montage mural à 4 trous et quincaillerie (incluse)

Nombre de ports 1

Câble en queue de cochon 670-141SXE, plénum

Matériau du radôme ASA+PC, stabilisé aux UV

Interface de connecteur RF 4.3-10 Femelle

Taille

Largeur 170 millimètre | 6,693 pouces

Profondeur 60 millimètre | 2.362 pouces

Longueur 180 millimètre | 7.087 pouces

Longueur de la queue de cochon 300 millimètre | 11,811 pouces

Spécifications électriques

Impédance 50 ohms

Bande de fréquence de fonctionnement 1710 à 2700 MHz | 3300 à 3800 MHz | 698 à 960 MHz

Note électrique Valeurs typiques, sauf indication contraire

Spécifications électriques

Bande de fréquence, MHz	698– 960		3300– 3800
Gain, dB	6.6	7.9	6.9

CELLMAX-D-43-WI

Largeur de faisceau, Horizontal, degrés	85	64	34
Largeur de faisceau, Vertical, degrés	73	65	39
ROS Perte de retour, dB PIM, 3e ordre, 2 x 20 W, dBc Puissance d'entrée par port, maximum, watts	1.7 11.7 -150 100	1.7 11.7 -150 100	1.7 11.7 -150 100

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement	-40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F)
Humidité relative	Jusqu'à 100 %
Méthode d'essai de protection contre les intrusions	CEI 60529:2001, IP55

Emballage et poids

Largeur, emballé	170 millimètre 6,693 pouces
Profondeur, emballé	75 millimètre 2,953 pouces
Longueur, emballé	240 millimètre 9,449 pouces
Poids net, avec kit de montage	0,6 kg 1,323 livre
Quantité d'emballage	1
Poids net	0,43 kg 0,948 livre

Conformité réglementaire/Certifications

Agence	Classification
CHINE ROHS	Inférieur à la valeur de concentration maximale
REACH-SVHC	Conforme à la révision SVHC sur www.andrew.com/ProductCompliance
ROHS	Conforme
Royaume-Uni-ROHS	Conforme

