


177SE



CPR112G fixe pour guide d'ondes elliptique 77

Classification des produits

Type de produit Connecteur de guide d'ondes elliptique

Spécifications générales

Méthode de fixation	Tab-flare Fusée d'outil
Style de carrosserie	Droit, accordé à un ton fixe
Placage de contact intérieur	Non plaqué
Interface	CPR112G
Placage de contact extérieur	Non plaqué
Pressurisable	Oui

Taille

Largeur	88,392 millimètre 3,48 pouces
Longueur	92,202 millimètre 3,63 pouces
Longueur de la transition	55,118 millimètre 2,17 pouces
Taille du guide d'ondes	WR112 GT15 R84

Spécifications électriques

Perte d'insertion, typique	0,01 dB
Bande de fréquence de fonctionnement	7,125 à 8,5 GHz
Puissance de crête à la fréquence, maximum	63,00 kW @ 7,80 GHz

Spécifications du matériau

Type de matériau	Laiton
------------------	--------

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement	-55 °C à +85 °C (-67 °F à +185 °F)
Température de stockage	-55 °C à +85 °C (-67 °F à +185 °F)

177SE

Emballage et poids

Poids net 1,4 kg | 3,086 livres

Conformité réglementaire/Certifications

Agence	Classification
CHINE ROHS	Inférieur à la valeur de concentration maximale
Norme ISO 9001:2015	Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité
REACH-SVHC	Conforme à la révision SVHC sur www.andrew.com/ProductCompliance
ROHS	Conforme
Royaume-Uni-ROHS	Conforme



*Notes

Perte d'insertion, typique 0,05√ f_{req} (GHz) (ne s'applique pas aux guides d'ondes elliptiques)