


152SE



CPR159G fixe pour guide d'ondes elliptique 52

Classification des produits

Type de produit Connecteur de guide d'ondes elliptique

Spécifications générales

Méthode de fixation	Tab-flare Fusée d'outil
Style de carrosserie	Droit, accordé à un ton fixe
Placage de contact intérieur	Non plaqué
Interface	CPR159G
Placage de contact extérieur	Non plaqué
Pressurisable	Oui

Taille

Largeur	96,52 millimètres 3,8 pouces
Longueur	121,92 millimètre 4,8 pouces
Longueur de la transition	82,804 millimètre 3,26 pouces
Taille du guide d'ondes	WR159 Groupe de travail 13 R58

Spécifications électriques

Perte d'insertion, typique	0,01 dB
Bande de fréquence de fonctionnement	5.6 à 6,425 GHz
Puissance de crête à la fréquence, maximum	153.00 kW @ 6.00 GHz

Spécifications du matériau

Type de matériau	Laiton
------------------	--------

152SE

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement -55 °C à +85 °C (-67 °F à +185 °F)

Température de stockage -55 °C à +85 °C (-67 °F à +185 °F)

Emballage et poids

Poids net 2 kg | 4,409 livres

Conformité réglementaire/Certifications

Agence

Norme ISO 9001:2015

Classification

Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité

*Notes

Perte d'insertion, typique 0,05√ f_{freq} (GHz) (ne s'applique pas aux guides d'ondes elliptiques)