

# SHK-12-2-P



Single Hanger Kit für 1/2 Zoll Koaxialkabel, doppelstockig; Inklusive Hardware und Winkeladapter

## Produktklassifizierung

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Produkttyp     | Aufhänger-Set                         |
| Produktmarke   | ValuSite (Englisch™ )                 |
| Bestellhinweis | ANDREW® nicht standardmäßiges Produkt |

## Allgemeine Spezifikationen

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kabel pro Aufhänger | 2              |
| Farbe               | Schwarz        |
| Art des Aufhängers  | Verbund-Klemme |
| Montage             | M8-Hardware    |

## Dimensionen

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Maximale Stapelhöhe                 | 2                    |
| Höhe                                | 52,1 mm   2.051 Zoll |
| Breite                              | 25,9 mm   1,02 Zoll  |
| Länge                               | 46,2 mm   1.819 Zoll |
| Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 15,2 bis 16,3 mm     |
| Kompatibler Durchmesser, maximal    | 16,3 mm   0,642 Zoll |
| Kompatibler Durchmesser, mindestens | 15,2 mm   0,598 Zoll |
| Nenngröße                           | 1/2 Zoll             |

## Elektrische Spezifikationen

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Rückflussverlusteffekt, maximal | 0.1 dB |
| DTF-Effekt, maximal             | 0.1 dB |

## Materialspezifikationen

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Materialart | Technischer Kunststoff   Edelstahl 304 |
|-------------|----------------------------------------|

# SHK-12-2-P

## Mechanische Spezifikationen

Überleben von Vibrationen ≥ 4 Stunden bei Resonanzfrequenz

## Umwelt-Spezifikationen

Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C (-40 °F bis +185 °F)  
Korrosionsbeständigkeit, minimal, ohne Beschädigung ≥ 500 Stunden in der Salzsprühkammer  
Fähigkeit zur Umweltbeständigkeit Doppeltes Seilgewicht  
UV-Beständigkeit, minimal, ohne Degradation ≥ 100 Stunden Belichtungszeit in der Kammer mit beschleunigter UV-Lebensdauer

## Verpackung und Gewichte

Höhe, verpackt 30,4 cm | 11.969 Zoll  
Breite, verpackt 27,9 cm | 10.984 Zoll  
Länge, verpackt 2,5 cm | 0,984 Zoll  
inklusive Winkel-Adapter | Hardware  
Verpackungsmenge 1  
Gewicht, brutto 0.45 kg | 0,992 Pfund

## Einhaltung gesetzlicher Vorschriften/Zertifizierungen

| Agentur    | Klassifikation                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHINA-ROHS | Unterschreitung des maximalen Konzentrationswertes                                                                     |
| REACH-SVHC | Konform gemäß SVHC-Revision auf <a href="http://www.andrew.com/ProductCompliance">www.andrew.com/ProductCompliance</a> |
| ROHS       | Gefällig                                                                                                               |
| UK-ROHS    | Gefällig                                                                                                               |



## \*Fußnoten

Maximale Stapelhöhe Glasfaser, Hybrid, Strom