



## AC-SFP-LX-E-70

- Datenrate: 1Gbit/s
- Faserart: Singlemode
- Faserzahl: 2

Small Form-factor Pluggables (SFP) dienen als kleine standardisierte Module für Netzwerkverbindungen. Die Geräte sind als Verbindungsstecker für extrem schnelle Netzwerkverbindungen konstruiert und können in verschiedene Switches eingesetzt werden.

## Produktinformationen

### Kurzbeschreibung

SFP Modul

## Technische Daten

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -40°C ... +85°C |
|--------------------|-----------------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Verlustleistung | 4 BTU/h |
|-----------------|---------|

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| Gewicht | Bruttogewicht: 0.021 kg<br>Nettogewicht: 0.018 kg |
|---------|---------------------------------------------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Fasertyp / Leitertyp | Singlemode |
|----------------------|------------|

|           |   |
|-----------|---|
| Faserzahl | 2 |
|-----------|---|

|           |         |
|-----------|---------|
| Datenrate | 1Gbit/s |
|-----------|---------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Übertragungsdistanz (max) | 70km |
|---------------------------|------|

|         |              |
|---------|--------------|
| Stecker | LC/PC-Duplex |
|---------|--------------|

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Zentrumswellenlänge RX         | 1550nm |
| Zentrumswellenlänge TX         | 1550nm |
| Min. optische Sendeleistung    | 0dBm   |
| Max. optische Sendeleistung    | 5dBm   |
| Opt. Empfindlichkeit           | -30dBm |
| Max. optische Eingangsleistung | -9dBm  |
| Optisches Budget               | 30dB   |
| Streckendämpfung (min)         | 14dB   |